

## PAPEL GRADO MÉDICO **MIXTO PLANO**

Diseñado para ser usado en procesos de esterilización a Vapor Húmedo, Óxido de Etileno y Formaldehído.



Marca: IMSUMHOS - AMCOR Importador: IMSUMHOS S.A.S Distribuidor: IMSUMHOS S.A.S

## CARACTERÍSTICAS

- Producto de único uso, nunca se debe reusar.
- Con Film transparente que permite la identificación del contenido.
- ✓ Temperatura de sellado 170°C / 180°C
- poro es no superior a 0.52 micrones.
- Eficiente barrera bacteriana.
- Triple sello lateral con indicadores químicos laterales que cambian de color de acuerdo al proceso de esterilización asi:
  - Vapor: de Azul a Negro/Negro Verdoso (IMSUMHOS) de Rosa a Marrón (AMCOR)
  - Óxido de Etileno: de Rosa a Amarillo (IMSUMHOS) de Azul a Amarillo (AMCOR)
  - Formaldehído: de Rojo a Verde (IMSUMHOS/AMCOR)

# PRESENTACIÓN

#### **Rollos:**

- 50mm x 200m - 250mm x 200m
- 75mm x 200m - 300mm x 200m
- 100mm x 200m 350mm x 200m
- 120mm x 200m 400mm x 200m
- 150mm x 200m 500mm x 200m
- 200mm x 200m

# COMPOSICIÓN

- Compuesto por una película laminada film, de poliéster (PET), más polipropileno (PP) y papel grado médico de 60g, compuesto en un 95% de fibra virgen, celulosa blanqueada, creando una barrera antimicrobiana multi-resistente.

medida y fecha de

vencimiento.

agua.

⊗ No tóxico.

#### **PRECAUCIONES**

- Medios de extinción adecuado: aqua pulverizada, espuma, Dióxido de Carbono (CO2), polvo seco.
- Peligros específicos: la combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.



#### **VIDA ÚTIL:**

5 años antes de ser usado.



## **CLASIFICACIÓN:**

Clase 1, de acuerdo al riesgo.



#### **NORMATIVIDAD:**

Norma de calidad EN868-5 Norma de calidad ISO11607-1



#### **REGISTRO INVIMA:**

INVIMA 2016DM-0014836



### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO** Y TRANSPORTE

- Almacenar en un lugar fresco, a una temperatura entre 15°C - 30°C máximo, HR 30% - 80% antes de su uso.
- Después de esterilizado entre 15°C 25°C.
- Mantener alejado de la luz directa.