

PAPEL GRADO MEDICO MIXTO CON FUELLE

PAPEL MIXTO GRADO MEDICO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO Y ÓXIDO DE ETILENO.

PRODUCTO: PAPEL CON FUELLE
FABRICADO POR: SIGMA
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS SAS

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Fabricado en CPP/PET, norma de calidad EN865-5 tamaño del poro es no superior a 0,52 micrones, una cara del papel es de 60g, Film de 0,52mm

Papel compuesto por una película de poliéster más polipropileno y papel grado médico.

Compuesto en un 95% de fibra virgen, celulosa blanqueada creando una barrera antimicrobiana multi-resistente

Indicadores químicos laterales para Vapor y Oxido de Etileno que viran de color de acuerdo al proceso de esterilización.
Temperatura de sellado 160 °C



PRESENTACION

75mm x 100mts	100mm x 100mts	120mm x 100mts
150mm x 100mts	200mm x 100mts	250mm x 100mts
300mm x 100mts	350mm x 100mts	400mm x 100mts

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: N / A
Gravedad específica (H2O = 1): 1.0
Presión de Vapor (mm Hg) : N / A
Punto de Congelación: N / A
% Volátil por peso: 0
PH: 5.5 a 6.5 en solución, o 7.0
Densidad de vapor (Aire = 1) : N / A
Tasa de evaporación: N / A
Solubilidad en Agua: no es soluble
Apariencia y olor: Papel Blanco, sin olor .

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 °C antes de su uso, después de usado entre 15 y 25°C .

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios extinción adecuado: Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono (CO2) , polvo seco.

Peligros específicos: La combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.

TOXICIDAD

No toxico

COMPOSICION

INGREDIENTES	CASNo.	Wt.Porcent
Fibra virgen	9004-36-4	90-95%
Agua	7732185	4-6%
Aditivos	Ninguno	<2%



imsumhos

importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

Bodega: Cra 56 N° 2 -84

Tel: 380 96 63

www.imsumhos.com

Cali -Colombia